

本工事数量総括表

印刷管理 I D : c95ec45e

当初設計書

工事名	長下施工第 2 2 号 公共汚水ます舗装復旧工事（その 2）						当初設計書
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版、舗装厚15cm以下	m		250		
舗装版破砕		アスファルト舗装版、4cm超10cm以下	m2		60		
舗装版破砕(小規模)		アスファルト舗装版	m2		666		
殻運搬		舗装版、L=11.0km以下	m3		2		
殻運搬		舗装版、L=8.5km以下	m3		4		
殻運搬		舗装版、L=8.0km以下	m3		5		
殻運搬		舗装版、L=6.5km以下	m3		4		
殻運搬		舗装版、L=7.0km	m3		2		
殻運搬		舗装版、L=5.5km	m3		4		
殻運搬		舗装版、L=4.5km	m3		19		
殻処分		アスファルト塊（掘削）	m3		39		
不陸整正		補足材有、M-30、補足材厚30mm	m2		423		
不陸整正		補足材有、M-30、補足材厚30mm	m2		303		
基層		再生粗粒度アスコン(20)、舗装厚50mm、プライムコート	m2		60		
表層		再生密粒度アスコン(20)、舗装厚50mm、タックコート	m2		60		
表層		再生密粒度アスコン(13)、舗装厚50mm、プライムコート	m2		332		
表層		再生密粒度アスコン(13)、舗装厚50mm、プライムコート	m2		31		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : c95ec45e

当初設計書

工事名		長下施工第 2 2 号 公共汚水ます舗装復旧工事（その 2）					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層		再生密粒度アスコン(13)、舗装厚50mm、フラムコート	m2		303		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		実線(白)、W=15cm、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m		90		
溶融式区画線		虚線(白)、W=30cm、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m		2		
溶融式区画線		矢印・記号・文字(白)、15cm換算、供用区間、排水性舗装無	m		25		
溶融式区画線		実線(緑)、W=45cm、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m		11		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税及び地方消費税相当額			式		1		
工事費			式		1		