



<b>経費計算条件表</b>	
----------------	--

[illegible]

# 本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

# 本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
	1	式			
林道修繕					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
舗装打換え工					
	1	式			1号 明細表
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費					
	1	式			
共通仮設費（率計上）					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
工事原価					
	1	式			

## 本工事費内訳表

[illegible]

1号 明細表      舗装打換え工						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		100	m			1号 単価表
舗装版破碎積込(小規模土工)		479	m2			2号 単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 5.5km以下		19	m3			3号 単価表
殻処分 アスファルト舗装版		19	m3			
下層路盤(歩道部) 1層施工、30mm、粒度調整碎石(不陸整正)		67.5	m2			4号 単価表
不陸整正 補足材有、29mm以上34mm未満、粒度調整碎石		287.3	m2			5号 単価表
不陸整正 補足材有、55mm以上61mm未満、粒度調整碎石		120	m2			6号 単価表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満、舗装厚60mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート		12	m2			7号 単価表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満、舗装厚70mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート		31.5	m2			8号 単価表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満、舗装厚50mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート		67.5	m2			9号 単価表

1号 明細表    舗装打換え工						
[規格]						
1 式当り						
構   造						
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要
表層(車道・路肩部) 3.0m超、舗装厚50mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート		407.3	m2			10号 単価表
路肩盛土 山土(盛土用)		0.9	m3			11号 単価表
アスカーブ 195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13)		60	m			13号 単価表
合計						

1号 単価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ブレード径 56cm			供用日 日				
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm							
R									
R1	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R2	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
R3	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ			枚 枚				
	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ							
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L L				
	ガソリン レギュラー スタンド								



2号 単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.13m3(平積0.10m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

3号 単価表

殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID無し 5.5km以下						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R									
R1	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号	パトロール給油							

4号 単価表

下層路盤(歩道部) 1層施工、30mm、粒度調整碎石 (不陸整正)							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)								
K2	振動ロー(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t								
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R3	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3 m3				
	再生クラッシュラン RC - 40								
Z2	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

5号 単価表

不陸整正 補足材有、29mm以上34mm未満、粒度調整碎石						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m			供用日 日				
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m							
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t締固め幅2.1m			供用日 日				
	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2.1m							
K3	タイヤローラ(排ガス対策・第2次)賃料	運転質量8~20t			供用日 日				
	タイヤローラ 質量8~20t								
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R2	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R3	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R4	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3 m3				
	再生クラッシュラン RC - 40								
Z2	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

6号 単価表

不陸整正 補足材有、55mm以上61mm未満、粒度調整碎石						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m			供用日				
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m			日				
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t締固め幅2.1m			供用日				
	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2.1m			日				
K3	タイヤローラ(排ガス対策・第2次)賃料	運転質量8-20t			供用日				
	タイヤローラ 質量8~20t				日				
R									
R1	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R4	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3				
	再生クラッシャラン RC - 40				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

7号 単価表

表層(車道・路肩部) 1.4m未満、舗装厚60mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			供用日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			日				
K2	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			供用日				
	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			日				
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	再生密粒度アスコン	13(昼間単価)			t				
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)				t				
Z2	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート) / 比重=1.0			L				
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				L				
Z3	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				
Z4	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

8号 単価表

表層(車道・路肩部) 1.4m未満、舗装厚70mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			供用日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			日				
K2	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			供用日				
	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			日				
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	再生密粒度アスコン	13(昼間単価)			t				
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)				t				
Z2	アスファルト乳剤	PK-4(タックコート) / 比重=1.0			L				
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				L				
Z3	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				
Z4	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

9号 単価表

表層(車道・路肩部) 1.4m未満、舗装厚50mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			供用日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			日				
K2	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			供用日				
	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			日				
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	再生密粒度アスコン	13(昼間単価)			t				
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)				t				
Z2	アスファルト乳剤	PK-3(プライムコート) / 比重=1.0			L				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				L				
Z3	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				
Z4	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				



10号 単価表

表層(車道・路肩部) 3.0m超、舗装厚50mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸)	舗装幅2.3-6.0m(2011年基準)			台・日				
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅2.3～6.0m							
K2	ロードローラ(賃貸) マカダム	質量10-12t(排-2)			台・日				
	ロードローラ[マカダム]	質量10t							
K3	タイヤローラ(賃貸)	質量8-20t(2011年基準)			台・日				
	タイヤローラ	質量8～20t							
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員								
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)								
R4	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役								
Z									
Z1	再生密粒度アスコン	13(昼間単価)			t				
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)								
Z2	アスファルト乳剤	PK-3(プライムコート) / 比重=1.0			L				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用								
Z3	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

11号 単価表		路肩盛土					単 価 表				
[規格]		山土(盛土用)					1 m3当り				
構 造											
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要					
路体(築堤)盛土 山地(B)普通作業員 2.5m未満		1	m3			12号 単価表					
山土(盛土用)		1.11	m3								
合計											
1m3当り											

12号 単価表

路体(築堤)盛土 山地(B)普通作業員 2.5m未満							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8-1.1t / ハンドガイド			日 日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t								
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
Z									
Z1	軽油	12号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

13号 単価表

アスカープ 195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13)						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和04年05月01日 代表機労材単価(東京R2.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)								
K2	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	能力4.0～4.5m3/h			供用日 日				
	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	能力4.0～4.5m3/h							
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
R3	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R4	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	再生細粒度アスコン	13			t t				
	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)								
Z2	軽油	12号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								
Z3	ガソリン	レギュラー / スタンド			L L				
	ガソリン レギュラー スタンド								