

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕			1.0	1	式
舗装工			1.0	1	式
舗装打換え工			1.0	1	式
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	4.4+4.4+4.5+3.0	16.3	16	m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	686.3	686.3	686	m2
殻運搬	アスファルト殻	686.3*0.05	34.3	34	m3
殻処分	アスファルト殻	686.3*0.05	34.3	34	m3
不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	683.2	683.2	683	m2
表層	再生密粒度As(13) W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm	683.2	683.2	683	m2
区画線工			1.0	1	式
区画線工			1.0	1	式
溶融式区画線	溶融式、セパ ^ラ 45cm、白色 t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	停止線 4	4.0	4	m
溶融式区画線	溶融式、矢印・記号・文字15cm換算 白色 t=1.5mm、供用区間、排水性舗装以外	止まれ 所要材料換算長 18.64*1.2	22.4	22	m 施工実延長 L=18.64m
付帯工			1.0	1	式
付帯工			1.0	1	式
人孔蓋調整			1.0	1	組
仮設工			1.0	1	式
交通管理工			1.0	1	式
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1.0	1.0	1	式

数 量 計 算 書

No. 1

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正・表層			路盤材			断面	平均断面	立積
		幅員	平均幅員	平積	幅員	平均幅員	平積	幅員	平均幅員	平積			
No.0 +		14.20			14.20			0.00					
No.0 + 4.4	4.4	14.20	14.20	62.5	14.20	14.20	62.5	0.02	0.01	0.0			
No.0 + 4.4	0.0	17.10			18.70			0.02					
No.0 + 5.3	0.9	14.00	15.55	14.0	18.20	18.45	16.6	0.04	0.03	0.0			
No.0 + 5.3	0.0	14.00			16.45			0.04					
No.0 + 7.1	1.8	12.55	13.28	23.9	12.55	14.50	26.1	0.00	0.02	0.0			
No.0 + 17.0	9.9	4.15	8.35	82.7	5.25	8.90	88.1	-0.03	-0.02	-0.2			
No.0 + 17.0	0.0	4.15			4.15			-0.03					
No.0 + 18.0	1.0	3.20	3.68	3.7	3.20	3.68	3.7	-0.05	-0.04	0.0			
No.0 + 20.0	2.0	3.10	3.15	6.3	3.00	3.10	6.2	0.03	-0.01	0.0			
No.0 + 40.0	20.0	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0	0.07	0.05	1.0			
No.0 + 60.0	20.0	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0	0.03	0.05	1.0			
No.0 + 80.0	20.0	3.05	3.08	61.6	3.00	3.00	60.0	0.08	0.06	1.2			
No.1 +	20.0	3.05	3.05	61.0	3.00	3.00	60.0	0.04	0.06	1.2			
No.1 + 20.0	20.0	3.10	3.08	61.6	3.00	3.00	60.0	0.02	0.03	0.6			
No.1 + 40.0	20.0	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0	0.07	0.05	1.0			
No.1 + 60.0	20.0	3.10	3.10	62.0	3.00	3.00	60.0	0.01	0.04	0.8			
No.1 + 80.0	20.0	3.00	3.05	61.0	3.00	3.00	60.0	0.01	0.01	0.2			
小計	180.0			686.3			683.2			6.8			
合計								6.8/683.2=0.01 0.03以下のため3cmとする					