

## 【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。  
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 都計第14号  
豊公園再整備工事 5 工区（その2）

施工位置 長浜市公園町

適用基準等

単価適用基準日 : 令和04年10月11日

歩掛適用基準日 : 令和04年10月11日

諸経費適用基準日 : 令和04年10月11日

適用単価地区  
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種  
公園工事

施工地域補正(共通仮設費)  
市街地(DID補正)(1)-3

施工地域補正(現場管理費)  
市街地(DID補正)(1)-3

現場環境改善費  
なし

前払金支出割合  
(補正なし)

契約保証補正  
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正  
補正なし

## その他積算条件等

### 1. 見積単価

- ・ 見積り単価・特別調査単価については、別紙一覧表を参照。

### 2. 見積により決定した歩掛

#### 見切り材－4設置手間 (10m当たり)

	普通作業員 (人)	備考
歩掛	0.15	

#### 階段ブロック設置手間 (10個当たり)

	土木一般世話役 (人)	ブロック工 (人)	普通作業員 (人)	諸雑費 (%)	備考
歩掛	0.02	0.26	0.26	20	労務費の20%

#### 手すり設置手間 (1m当たり)

	普通作業員 (人)	備考
歩掛	0.25	

#### 水飲み場 (10基当たり)

	普通作業員 (人)	備考
歩掛	5	

#### スクエアベンチ (10基当たり)

	普通作業員 (人)	備考
歩掛	21	

#### 防根シート敷き込み (1m2当たり)

	普通作業員 (人)	備考
歩掛	0.035	

### 3. 適用歩掛

- ・ 給水設備新設工 給水管路工および給水器具工については、全国簡易水道協議会が発行している「令和4年改訂版 水道事業実務必携」の硬質塩化ビニル管据付工 ・ TS継手工 ・ 合成樹脂製弁設置(人力) の歩掛りにより積算している。

(別紙)

見積単価・特別調査単価 一覧表

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号					特別調査	備考
			1	2	3	4	5		
残土処分費	土砂	m3	2,160						
グレーチング	溝幅250用 T-6 細目 L=500 ノンスリップ 騒音防止	枚	13,400	14,200	12,700				
見切り材	GRC製 H290×L1000ピッチ	枚	2,600						
階段ブロック	基本 W240×H175×L490	個	4,300						
階段ブロック	平板 W300×H60×L490	個	2,000						
階段ブロック	平板 W325×H60×L490	個	2,000						
アルミフロント手すり	2段 H850・H650	基	580,000						
水飲み場	本体W550×D1275×H760	基	452,000						
スクエアベンチ	再生木材 □3254 手摺付	基	1,064,000						
防根シート	ポリエステルスパンボントエッジング材	m2	6,930						
根系誘導耐圧基盤	標準厚60cm	m3	33,000						
根系誘導耐圧基盤敷き込み	プレート転圧	m2	2,000						
自由勾配側溝(横断タイプ)	内寸300*400*2000 グレーチン グ込 T-25 細目 ホルト固定	本	82,880	100,620	100,600				
自由勾配側溝(横断タイプ)	内寸300*500*2000 グレーチン グ込 T-25 細目 ホルト固定	本	85,280	107,890	103,300				