

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 北建第11号
市道川合線法面对策工事

施工位置 長浜市木之本町川合

適用基準等

単価適用基準日 : 令和05年05月15日

歩掛適用基準日 : 令和05年05月15日

諸経費適用基準日 : 令和05年05月15日

適用単価地区
長浜土木事務所木之本支所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
道路改良工事

施工地域補正(共通仮設費)
一般交通影響有り(2)-2

施工地域補正(現場管理費)
一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし

その他積算条件等

1. 見積によって決定した単価一覧

(単位:円)

[illegible]

その他積算条件等

2. ①見積りによって決定した歩掛り一覧

			100m2当り	
工 種	名 称	仕様・寸法	単位	数量
斜面整理工	土木一般世話役		人	0.5
	法面工		人	2.7
	諸雑費		%	3

※諸雑費は労務費の3%

			100m2当り	
工 種	名 称	仕様・寸法	単位	数量
厚ネット張り	土木一般世話役		人	1
	法面工		人	7

			100m当り	
工 種	名 称	仕様・寸法	単位	数量
ワイヤロープ張り	土木一般世話役	3×7 G/O φ12	人	1
	法面工		人	5

			10本当り	
工 種	名 称	仕様・寸法	単位	数量
岩部用セメントアンカー設置工	土木一般世話役	D22(M20)×1000	人	0.8
	法面工		人	4
	コンプレッサー運転	7.6m3/min	日	0.8
	削岩機損料	20kg級	日	0.8
	諸雑費(まるめ)		式	1

			10本当り	
工 種	名 称	仕様・寸法	単位	数量
岩部用セメントアンカー設置工	土木一般世話役	D22(M20)×1500	人	1.3
	法面工		人	6.7
	コンプレッサー運転	7.6m3/min	日	1.3
	削岩機損料	20kg級	日	1.3
	諸雑費(まるめ)		式	1

			10本当り	
工 種	名 称	仕様・寸法	単位	数量
土砂部用クロスウイングアンカー25設置工	土木一般世話役	φ114.3×4.5-1630 4PL-4.5t×200×400	人	1.5
	法面工		人	7.5
	コンプレッサー運転	7.6m3/min	日	1.5
	エアパンチャー損料		日	1.5
	諸雑費(まるめ)		式	1

			100個当り	
工 種	名 称	仕様・寸法	単位	数量
十字アンカーグリップ・十字グリップ取付	法面工	50×95	人	1

			100本当り	
工 種	名 称	仕様・寸法	単位	数量
十字形ピンアンカー(TSKネシリアンカー)打込み工	法面工		人	2
	諸雑費		%	9

※諸雑費は労務費の9%

			1日当り	
工 種	名 称	仕様・寸法	単位	数量
コンプレッサー運転	軽油	1.2号	L	55
	エンジンコンプレッサ賃貸料金	吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧力0.7MPa	台・日	1.7
	諸雑費(まるめ)		式	1

※エンジンコンプレッサ賃貸料金は長期割引を適用しない