





[illegible]




施工箇所	凡例	部位	下地面（既設塗装）	工事内容
プール鉄骨建屋	①	鉄骨建屋（柱、梁、箱桶、緊ぎ材、ブレース、ベンチ架台、設備配管等を含む全て）	鉄骨垂鉛メッキ鋼面（塩化ゴム系塗料塗り）	下地調整（RB種）、錆止め塗り（変性エポキシ樹脂プライマー）の上、耐候性塗料（フッ素樹脂系）塗替え【参考数量：1,240㎡】ベンチ座面部脱着のこと 新設設備配管・ボックス等においても同様の塗装を行うこと
	②	箱桶ジョイント部（鉄骨梁ジョイント部及びSPL廻り部を含む）	鉄骨垂鉛メッキ鋼面（塩化ゴム系塗料塗り）	シーリング打替え【参考数量：197㎡】、箱桶内側ジョイント部及び鉄骨梁天端SPL廻りは防水アルミブチルテープW100貼【参考数量：63㎡】
	③	鉄骨柱脚部	鉄骨垂鉛メッキ鋼面（塩化ゴム系塗料塗り）	シーリング打替え【参考数量：42㎡】
	④	鉄骨柱脚根巻き部	モルタル（エポキシ樹脂系塗料塗り）	下地調整（RB種）、素地ごしらえの上、耐候性塗料（フッ素樹脂系）塗替え【参考数量：8㎡】
				＊プール建屋膜体の脱着については本工事外とする







B通り軸組図




A通り軸組図




1,12通り軸組図



2~11通り軸組図



[illegible]



新設機器表


記号	名 称	仕 様	電 源		台数	備 考
			相(φ)	電圧(V)		
VF-1	有圧換気扇	農事用 風量:345㎡/min 羽根径:100cm 質量:33.5kg 付属品:風圧式シャッター、その他標準品1式 その他:電源ケーブルに動力用コンセントプラグ取付のこと	3	200	1	参考型番:KH-100ETF0-60 鋼ワナツカ 参考型番:SH-100C 鋼ワナツカ
ES-1	電動式シャッター	農事用 シャッター枚数:6枚 質量:13kg 付属品:防虫網、その他標準品1式 その他:電源ケーブルに動力用コンセントプラグ取付のこと	1	200	1	参考型番:SH-M100B 鋼ワナツカ
SP-1	ホーンスピーカー	種別:L級 定格入力:6W 質量:1.5kg	—	—	2	参考型番:WT-7006 ハナニツカ
TH-1	サーモスタット	温度設定範囲:-5~60℃ 動作時間:2℃	1	200	1	参考型番:TY6301Z1000 7Aハナツカ
L-1	LED作業灯	防雨形 50W相当 コンセントプラグ、バイス付	1	100	20	参考型番:SSA50403 岩崎電気

凡 例

記号	名 称
ⓧ _A	7"鉄*ツカ □150×100
ⓧ _B	7"鉄*ツカ □200×100
ⓧ	サーモスタット
ⓧ EWP	コンセント(防水・キツ7"付) 2P15A×1(接地極付) 参考型番:WF4100F(ハナツカ)
ⓧ _{2EET} WP	コンセント(防水) 2P15A×2(接地極・接地端子付)
ⓧ _{3P20A} WP	コンセント(防水) 3P20A×1
○	フロアプレート
—	埋設配線・配管(既設残置)
—	ホーンスピーカー
ⓧ	壁付換気扇
ⓧ	壁付電動式換気シャッター
ⓧ	作業灯
*実線部の露出配管・配線等を全て新設とする。	

注記

屋外露出部の配管・配線と、換気設備・拡声設備の撤去・新設を行う。
施工にあたっては施設管理者と綿密に協議すること。
*1の箇所は、機器・コンセント周辺の最寄りの継手部までの配管(2m程度)を撤去・新設とする。
ボックス類のボンディング工事を実施すること。



撤去機器表

記号	名 称	仕 様	電 源 相(φ)電圧(V)	台数	備 考
VF-1	有圧換気扇	農事用 風量:345㎡/min 羽根径:100cm 質量:33.5kg	3 200	1	型番:KH-100ETD-60 鶴沼テクノ
		付属品:防虫網、その他標準品1式			
ES-1	電動式シャッター	農事用 シャッター枚数:6枚 質量:13kg	1 200	1	型番:SH-M100AL 鶴沼テクノ
		付属品:防虫網、その他標準品1式			
SP-1	ホーンスピーカー	種別:L級 定格入力:15W 質量:2.7kg	- -	1	型番:WT-7015 ハナニック
TH-1	サーモスタット	温度設定範囲:0~40℃ 動作隙間:1.5℃	1 200	1	型番:T631A 山武電機計器
L-1	作業灯	コンセントプラグ、バース付	1 100	20	

凡 例

記号	名 称
	7'x7'x100mm □150×100
	7'x7'x100mm □200×100
	サーモスタット
	コンセント(防水・キャブ付) 2P15A×1(接地極付)
	コンセント(防水) 2P15A×2(接地極・接地端子付)
	コンセント(防水) 3P20A×1
	フロアプレート
	埋設配線・配管(既設残置)
	ホーンスピーカー
	壁付換気扇
	壁付電動式換気シャッター
	作業灯
	撤去