

# 数量計算書

# 本 工 事 数 量 集 計 表

路線名：市道北野竜願寺線・市道野田北野線

No. 1

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	3.3+3.3+129+15.9+4.3+16.9+3	175.7	180.0	m2
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版 舗装厚5cm以下	138.4	138.4	138.0	m2
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	425.7+714.9	1140.6	1140.0	m2
舗装殻運搬(小規模)	DID無し L=28.5km以下	(138.4*0.05)-(43.1*0.02*1.05)	6.0	6.0	m3 控除路線延長 43.1m
舗装殻運搬	DID無し L=22.0km以下	(1140.6*0.05)-((126.8+162.3)*0.02*1.05)	51.0	51.0	m3 控除路線延長 126.8m162.3m
舗装殻処分	アスファルト殻	6.0+51	57.0	57.0	m3
不陸整正(歩道施工)	補足材 t=30mm M-30	138.4	138.4	138.0	m2
不陸整正	補足材 t=30mm M-30	425.7+714.9	1140.6	1140.0	m2
表層	舗装厚50mm、プライムコート 幅員1.4m以上3.0m以下	138.4	138.4	138.0	m2
表層	舗装厚50mm、プライムコート 幅員3.0m超	425.7+714.9	1140.6	1140.0	m2
区画線工					
熔融式区画線	実線(白) w=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	129.0	130.0	m	
熔融式区画線	カラー路面表示(緑) w=45cm 供用区間 排水性舗装無	100m以上500m未満	129.00	130.0	m
熔融式区画線	文字記号(白) w=15cm換算 供用区間 排水性舗装無t=1.5mm	5*2 所要材料換算長 10*1.2	12.00	12	m

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数量計算書

## 市道野田北野線

[illegible]