

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 96f231fb

当初設計書

工事名		北建第 2 9 号 市道田部木之本線舗装工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装							
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	式		1		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 15cm以下	m		18		
運搬処理工			m2		1, 370		
殻運搬		アスファルト殻	式		1		
殻処分		アスファルト殻	m3		63		
道路土工			m3		63		
掘削工			式		1		
掘削		土砂 小規模	式		1		
土砂等運搬		土砂 小規模	m3		330		
残土等処分		普通残土	m3		330		
舗装工			m3		330		
舗装準備工			式		1		
不陸整正		補足材M-30 t=平均3cm	式		1		
不陸整正		補足材無	m2		274		
アスファルト舗装工			m2		1, 100		
下層路盤(車道・路肩部)		RC-30 t=20cm	式		1		
上層路盤(車道・路肩部)		M-30 t=10cm	m2		1, 100		
			m2		1, 100		

本工事数量総括表

印刷管理 I D : 96f231fb

当初設計書

工事名		北建第 2 9 号 市道田部木之本線舗装工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)t=5cm 1.4m以上 3.0m以下	m2		1,350		
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20)t=5cm 1.4m未満	m2		27		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		実線、W=15cm、厚1.5mm、供用区間、 排水性舗装無	m		510		
溶融式区画線		セブラ、W=45cm、厚1.5mm、供用区間、 排水性舗装無	m		81		
溶融式区画線		文字・記号、W=15cm換算、厚1.5mm、 供用区間、排水性舗装無	m		260		
溶融式区画線		カラー路面標示、緑系、実線、W=30cm、 厚1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m		500		
溶融式区画線		カラー路面標示、緑系、セブラ、W=30cm、 厚1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m		24		
道路付属施設工			式		1		
道路付属物工			式		1		
車線分離標		可変式(穿孔式 1本脚) 高さ650mm	本		2		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設費			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		



当初設計書

[illegible]