

本 工 事 数 量 集 計 表

市道小一条今村橋線舗装修繕工事

工 種 ・ 細 目	規 格	算 式	設計数量	単位	備 考
道路修繕		1.0	1	式	
舗装工		1.0	1	式	
舗装打換え工		1.0	1	式	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版 舗装厚80mm	5.10+220.0+4.00	229.1	229	m
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版 舗装版厚8cm	数量計算書より	892.2	892	m2
殻運搬	殻種別舗装版破碎	892.2*0.08	71.4	71	m3
殻処分	殻種別アスファルト殻	892.2*0.08	71.4	71	m3
不陸整正	補足材有;補足材種類・規格粒度調整碎石 (M-30);補足材整正厚49mm以上55mm未満	数量計算書より	892.2	892	m2
表層	材料種類再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	数量計算書より	892.2	892	m2
区画線工		1.0	1	式	
区画線工		1.0	1	式	
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分 実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	225.0	225.0	230	m
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分 実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	45.0	45.0	45	m
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分 破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	90.0	90.0	90	m
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm;排水舗装無し	5.7+(6.0×3)+38.25	62.0	62	m
仮設工		1.0	1	式	
交通管理工		1.0	1	式	
交通誘導警備員		1.0	1.0	1	式

数 量 計 算 書

市道小一条今村橋線舗装修繕工事

測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正			表層			断 面	平 均 断 面	立 積
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積			
No.0		5.10			5.10			5.10					
No.0 + 11.5	11.5	5.05	5.08	58.4	5.05	5.08	58.4	5.05	5.08	58.4			
No.0 + 11.5'	0.0	3.95			3.95			3.95					
No.0 + 20.0	8.5	4.00	3.98	33.8	4.00	3.98	33.8	4.00	3.98	33.8			
No.0 + 40.0	20.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0			
No.0 + 60.0	20.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0			
No.0 + 80.0	20.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0			
No.1 +	20.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0			
No.1 + 20.0	20.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0			
No.1 + 40.0	20.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0			
No.1 + 60.0	20.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0			
No.1 + 80.0	20.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0			
No.2 +	20.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0			
No.2 + 20.0	20.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0	4.00	4.00	80.0			
合 計	220.0			892.2			892.2			892.2			