

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性及び公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工 事 番 号 工 事 名	令和6年度 長田園第1013号 林道大吉寺線開設工事		施 工 位 置	長浜市野瀬町
単 価 地 区	長浜土木事務所管内(木之本除く)	単 価 適 用 基 準 日	令和 6 年 6 月 1 日	
適 用 工 種 区 分	道路工事	歩 掛 適 用 基 準 日	令和 6 年 6 月 1 日	
施 工 地 域 ・ 工 事 場 所 区 分	補正なし	諸 経 費 適 用 基 準 日	令和 6 年 6 月 1 日	
前 払 金 支 出 割 合	(補正なし)	契 約 保 証 補 正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	

その他積算条件等

○工事費を算出するにあたり使用した歩掛 別紙1のとおり ○見積によって決定した単価 別紙2のとおり ○物価資料等から採用する単価 別紙3のとおり

<参考資料>

(別紙1)

○工事費を算出するにあたり使用した歩掛は以下のとおり

補強土壁工法(壁面組立工、補強材敷設工、天端組立工、敷均し・締固め)

壁面組立工(100㎡当たり)		
土木一般世話役	0.83	人
普通作業員	6.17	人
諸雑費(人件費の計)	2	%

天端組立工(100m当たり)		
土木一般世話役	0.48	人
普通作業員	2.38	人
諸雑費(人件費の計)	2	%

補強材敷設工(100㎡当たり)		
土木一般世話役	0.21	人
普通作業員	1.05	人
諸雑費(人件費の計)	2	%

暗渠排水工

水平排水材設置工(100m当たり)		
普通作業員	0.35	人

暗渠集排水材設置工(100m当たり)		
普通作業員	0.35	人

(別紙2)

1.見積単価

名称	仕様・規格	単位	見積番号			備考
			1	2	3	
VRA	φ 6.0*φ 5.0-200.0*250.0-1800*1000	ユニット	27,800	28,900	29,200	
VRL	φ 6.0*φ 5.0-200.0*250.0-1800*750	ユニット	13,400	13,900	14,100	
VUL	φ 6.0*φ 5.0-200.0*250.0-1800*1500	ユニット	14,500	15,100	15,200	
ジオグリッド	TENAX TT045 SAMP 幅1000mm	m ²	1,280	1,330	1,340	
ジオグリッド	TENAX TT060 SAMP 幅1000mm	m ²	1,420	1,480	1,490	
VBM(端部処理用)	φ 7.5*φ 5.0-100.0*112.0-2000*560	枚	3,800	4,000	4,000	
植生マット(端部処理用)	不織布付 W=750mm	m	1,900	1,980	2,000	
ジョイントバー	5*45*1100	本	650	680	680	
固定ピン	Lピン D10 L=300	本	160	170	170	
暗きょ排水材及び付属品	厚10×幅300mm	m	750	780	790	

・採用単価は上記記載金額の平均値とします。

(別紙3)

物価資料等から採用する単価一覧

名 称	規 格	適 用	物価資料	
吸出防止材 合織不織布	厚10mm 9.8KN/m		建設物価6月P394	積算資料6月P523
路盤紙(クラフト紙)			建設物価6月P227	積算資料6月P337