

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。  
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		令和6年度 長道河第150号 高山地区急傾斜地崩壊対策工事
施工箇所		長浜市高山町
単価適用年月		2024年 6月10日
歩掛適用年月		2024年 6月10日
施工地区		長浜土木事務所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所管内 / 小型4t
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

## 【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	07：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

# その他積算条件等

No.1

- ① 見積り単価・特別調査単価については、別紙一覧表を参照。
- ② 「準備費 木根等処分費」に計上する間伐歩掛は、各樹木のサイズ毎に、下記の通り計上する。

幹周り	(100本あたり)		
	普通作業員 (人)	チェーンソー運転 (日)	諸雑費(まるめ) (式)
30cm未満	1.0	0.6	1
30cm以上60cm未満	4.2	0.74	1
60cm以上90cm未満	10.6	0.88	1
90cm以上120cm未満	21.7	0.98	1
120cm以上150cm未満	33.1	1.1	1
150cm以上200cm未満	54.2	1.2	1

また、1日当たりのチェーンソー運転歩掛は以下のとおりとする。

名称	規格	単位	数量
特殊作業員		人	1.0
燃料	ガソリン	ℓ	2.28
機械損料	チェーンソー60cc鋸長500mm	日	1.0
諸雑費(率+まるめ)	3%	式	1

※諸雑費は、チェーンなどの損耗費であり、主燃料+労務費+機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

- ③ 「準備費 木根等処分費」に計上する処分費(t)のうちの生木(幹)は有価買取としているため、留意すること。

(別紙)

見積一覧表

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積金額				
			A	B	C	D	E
不整地車運搬	発生土運搬距離200m未満、クローラ型油圧式(排出ガス対策2次基準値)、2.5t積、BH山積0.28m3積込(積卸を含む)	m3	2,160	2,180			
敷鉄板(設置・撤去)	22×1524×3048、作業区分:設置及び撤去、BHクローラ型(標準型・クレーン機能付・排出ガス対策2次基準値)0.28m3級、吊能力1.7t	m2	1,080	1,430	1,200	1,300	1,450
除根	BHクローラ型(標準型・排出ガス対策2次基準値)山積0.28m3級、BH用アタッチメント(掴み装置)付						
	・幹周30cm未満	本	1,860	2,000	2,100		
	・幹周30cm以上60cm未満	本	2,600	2,700			
	・幹周60cm以上90cm未満	本	4,000	4,200			
	・幹周90cm以上120cm未満	本	8,000	8,200			
	・幹周120cm以上150cm未満	本	21,310	20,100	21,000		
	・幹周150cm以上200cm未満	本	31,270	53,100	40,200	41,000	53,000
伐採木積込み	BHクローラ型(標準型・排出ガス対策2次基準値)山積0.28m3級、BH用アタッチメント(掴み装置)付	m3	3,050	3,000			
不整地車運搬	伐採木運搬距離200m未満、クローラ型油圧式(排出ガス対策2次基準値)、2.5t積、BH山積0.28m3積込(積卸を含む)	m3	2,510	2,880	2,900		

※見積金額が複数ある場合は、採用単価は上記記載金額の平均値とします。