

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。  
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		令和6年度 長北建第274号
工事名		橋梁（川合歩道橋）修繕工事
施工箇所		長浜市木之本町川合
単価適用年月		2024年 8月 1日
歩掛適用年月		2024年 8月 1日
施工地区		長浜土木事務所 木之本支所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所 木之本支所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

## 【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	08:鋼橋架設工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるもの または 補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

その他積算条件等

1. 見積単価

(単位:円)

名称	仕様・規格	備考	単位	見積番号							
				1	2	3	4	5	6	7	8
表面皮膜処理	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 1層 はけ・ローラー(EARTH COAT防錆 前処理剤)	EARTH COAT防錆前処理剤による 表面皮膜処理に必要な全ての機 械・労務・材料費(損料等含む)を 含む。ただし、EARTH COAT防錆 前処理剤の材料費は含まない。	m2	2,730	1,850	2,850	2,950	2,690	2,620	3,140	2,200
下塗	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗 2層 はけ・ローラー (EARTH COAT 防錆塗料)	EARTH COAT 防錆塗料による下 塗に必要な全ての機械・労務・材 料費(損料等含む)を含む。ただ し、EARTH COAT 防錆塗料材料費 は含まない。	m2	6,720	6,500						
塗膜かす処分費	塗膜剥離剤使用 鉛含有		kg	500	500	600	520	600	610	500	
塗膜かす運搬費	塗膜剥離剤使用 鉛含有		式	546,000	650,000	670,000	560,000	650,000	650,000		
鉛対応環境対策資機材	クリーンルーム全損		式	2,640,000	2,356,900	2,750,000	2,850,000	2,530,000	2,750,000	2,850,000	2,650,000
廃材保管用容器	小型容器 200L 鋼製ドラム缶600kg/缶		缶	24,000	26,000	23,000	25,000	27,000	19,800		
鉛対応安全衛生保護具			式	7,520,000	7,800,000	7,900,000	7,270,000	7,832,000			
アンカーボルト注入工	エポキシ樹脂注入 0.22kg/箇所	エポキシ樹脂注入に必要な全ての機 械・労務・材料費(損料等含む)を含 む。	箇所	144,000	155,000	140,000	150,000	157,000			

採用単価は上記記載金額の平均値とします。

その他積算条件等

2. 物価資料等から採用する単価一覧

名称	規格	適用	物価資料	
摩擦接合用高力ボルト	六角 F10T M22×75		建設物価2024年8月P.61 近畿②	積算資料2024年8月P.59 近畿③
摩擦接合用高力ボルト	六角 F10T M22×80		建設物価2024年8月P.61 近畿②	積算資料2024年8月P.59 近畿③
塗膜剥離剤	中性型水系剥離剤ECO		建設物価2024年8月P.196 全国①②	積算資料2024年8月P.267 全国 I ①②
EARTH COAT 防錆前処理剤	脱脂剤兼用防錆皮膜処理剤		建設物価2024年8月P.203 公表価格	-
EARTH COAT 防錆塗料	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗		建設物価2024年8月P.203 公表価格	-
EARTH COAT 防錆塗料	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗		建設物価2024年8月P.203 公表価格	-
鉄スクラップ	ヘビ- H1		建設物価2024年8月P.794 大津①②	-

## その他積算条件等

### 3. 施工歩掛等について

○本工事のうち、高力ボルト取替工、足場工については、一般社団法人日本建設機械施工協会が発行する「橋梁架設工事の積算(令和6年度版)」に基づき積算している。

○足場工にかかる費用算出に使用している係数等は下記のとおり。

	損料係数S	歩掛係数N	歩掛係数①	歩掛係数②	k 1	k 2	供用月数X
吊足場(桁高h<1.5)	425	0.13			1	1	5.5
床面シート張防護設置時	79	0.007					
朝顔	50	0.022					
板張防護工	110	0.018			1	1	5.5
シート張防護工	42	0.004					
剥離剤工用養生シート中段足場養生無	502	0.015					
昇降設備		0.734	5116	2917			5.5

○図面番号6枚ノ内2に記載の増塗りについては、下塗りのロス率に含まれる。

○本工事は、発注者が週休2日達成100%に取り組むことを指定する発注者指定方式工事である。週休2日実施に関する事項は、別に定める「長浜市週休2日取組指定型工事実施要領(土木系工事版)」に基づき、実施すること。