

見積用

令和 6 年度 長下施第 3 3 号

内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その 5 ） 実施設計書

長浜市内保町他

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0828-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年10月16日		
単 価 適 用 年 月	2024年10月16日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	--

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その5）
-----	------	----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その5）
-----	------	----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1					
舗装修繕工（内保中排水区）		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚5cm	m2	631					単-1号 週休有
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	32					単-2号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	32					単-3号 週休有
不陸整正	補足材有り；補足材種類・規格粒度調整碎石M-30；補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2	631					単-4号 週休有
表層	材料種類再生密粒度アスコン(20)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2	631					単-5号 週休有
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	20					単-6号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（２） - １		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	31					単-7号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	10					単-8号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2					単-9号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	9					単-10号 週休有
舗装復旧工（公共汚水ます）		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm	m	56					単-11号 週休有
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別アスファルト舗装	m2	52					単-12号 週休有
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	318					単-13号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（２） - １		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎（小規模） 距離28.5km以下	m3	3					単-14号 週休有
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	16					単-15号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	19					単-16号 週休有
不陸整正	路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整碎石M-30;仕上り厚30mm	m2	52					単-17号 週休有
不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石M-30;補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2	318					単-18号 週休有
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	52					単-19号 週休有
表層	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	318					単-20号 週休有
付帯工		式	1					
人孔蓋調整		箇所	1					単-21号 週休有
区画線工		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２） - １	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	2					単-22号 週休有
溶融式区画線		m	9					単-23号 週休有
溶融式区画線		m	3					単-24号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単-25号 週休有
舗装復旧工（公共汚水ます 特環）		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断		m	19					単-26号 週休有
舗装版破碎(小規模)		m2	28					単-27号 週休有
殻運搬		m3	1					単-28号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	内保中排水区および公共汚水ます舗装復旧工事（その５）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２） - １	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	1					単-29号 週休有
殻処分								m3
不陸整正		m2	28					
表層								m2
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	2					単-33号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分				単位	m3	数量	1	単価		
	種類別アスファルト										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-36号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 29mm以上34mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410010 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶解式区画線			単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-40号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-44号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(小規模)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-46号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価		
規格	殻種別舗装版破碎（小規模） 距離28.5km以下				単位			1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 28.5km 以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1						CB227010 管理費区分 無 単-47号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 22.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-36号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整碎石M-30;仕上り厚30mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 30mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚29mm以上34mm未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 29mm以上34mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410010 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-51号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-52号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔蓋調整				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-40号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-53号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(小規模)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別舗装版破碎（小規模） 距離28.5km以下				単位			1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 28.5km 以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-55号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別舗装版破碎（小規模） 距離17.0km以下				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 17.0km 以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整碎石M-30;仕上り厚30mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 30mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-57号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-58号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB430310

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	規格									
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB227010

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		22.0km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-36号 WB020051

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB410010

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無

参考資料

單價適用年月	20241016
步掛適用年月	20241016
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB410260

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料

CB410260

單價適用年月	20241016
步掛適用年月	20241016
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 供用日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t 供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無				
J01 平均幅員		3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン（２０）									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表

単-39号

WB821210

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20241016
 20241016
 1.000-00000020

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率+まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-39号 WB821210

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-40号

WB821210

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位					
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無					m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）						式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料

2次単価表

単-40号 WB821210

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-41号

WB821210

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1,000					Q001036031 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-41号 WB821210

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-42号

WB821210

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000			Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料

2次単価表

単-42号 WB821210

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-43号 WB010212

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号

CB430510

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20241016
20241016
1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号 CB210720

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB430310

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB227010

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 28.5km以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		28.5km以下 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB227010

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		22.0km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB410031

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
	30mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
粒度調整碎石		M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号 CB410031

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		30 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-50号

CB410010

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量		単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-51号

CB410260

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号

CB410260

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号

CB410260

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m 供用日当たり賃料				%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料				%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t 供用日当たり賃料				%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（20）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号

CB430510

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー スタンド		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号 CB210720

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号

CB227010

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 28.5km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		28.5km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号

CB227010

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		17.0km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-57号

CB410031

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	30mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石	M - 3 0			%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料			%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料			%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号

CB410260

単価適用年月	20241016
歩掛適用年月	20241016
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料

