

本 工 事 数 量 集 計 表

No. 1

工種・細目	規格	算 式	設計数量	単位	備考
<土工>					
掘削	土砂	115.0	115.0	120	m3
土砂等運搬	標準、15.5km以下	115.0 - 23.0 = 92.0	92.0	92	m3
発生土処分費	粘性土、表土	92.0	92.0	92	m3
路肩盛土	流用土	23.0	23.0	23	m3
<取壊し工>					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	3.00 * 2.0 = 6.0	6.0	6	m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	450.0	450.0	450	m2
殻運搬	機械積込、11.5km以下	450.0 * 0.05 = 22.5	22.5	23	m3
投棄料	As	22.5	22.5	23	m3
<舗装工>					
不陸整正	補足材なし	436.0	436.0	436	m2
上層路盤	M-30 t=10cm	436.0	436.0	436	m2
表層	再生密粒度アスコン13 t=5cm	421.0	421.0	421	m2
<仮設工>					
交通管理工		1.0	1	1	式 5人

立 積 計 算 書										
測 点	区間距離	掘削			路肩盛土					
		断面積	平 均 断面積	立 積	断面積	平 均 断面積	立 積			
No.0 + 0.00		0.4			0.1					
+ 10.00	10.00	0.7	0.55	5.5	0.1	0.10	1.0			
+ 20.00	10.00	0.7	0.70	7.0	0.1	0.10	1.0			
+ 40.00	20.00	0.9	0.80	16.0	0.2	0.15	3.0			
+ 60.00	20.00	0.9	0.90	18.0	0.2	0.20	4.0			
+ 80.00	20.00	0.7	0.80	16.0	0.1	0.15	3.0			
No.1 + 0.00	20.00	0.9	0.80	16.0	0.2	0.15	3.0			
+ 20.00	20.00	0.8	0.85	17.0	0.2	0.20	4.0			
+ 40.00	20.00	0.6	0.70	14.0	0.1	0.15	3.0			
+ 50.00	10.00	0.5	0.55	5.5	0.1	0.10	1.0			
合 計	150.00			115.0			23.0			

平 積 計 算 書													
測 点	区間距離	舗装版破碎			不陸整正(補足材なし)			上層路盤(10cm)			表層(5cm)		
		幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積	幅 員	平 均 幅 員	平 積
No.0 + 0.00		3.00			3.10			3.10			3.00		
+ 10.00	10.00	3.00	3.00	30.0	2.90	3.00	30.0	2.90	3.00	30.0	2.80	2.90	29.0
+ 20.00	10.00	3.00	3.00	30.0	2.90	2.90	29.0	2.90	2.90	29.0	2.80	2.80	28.0
+ 40.00	20.00	3.00	3.00	60.0	2.90	2.90	58.0	2.90	2.90	58.0	2.80	2.80	56.0
+ 60.00	20.00	3.00	3.00	60.0	2.90	2.90	58.0	2.90	2.90	58.0	2.80	2.80	56.0
+ 80.00	20.00	3.00	3.00	60.0	2.90	2.90	58.0	2.90	2.90	58.0	2.80	2.80	56.0
No.1 + 0.00	20.00	3.00	3.00	60.0	2.90	2.90	58.0	2.90	2.90	58.0	2.80	2.80	56.0
+ 20.00	20.00	3.00	3.00	60.0	2.90	2.90	58.0	2.90	2.90	58.0	2.80	2.80	56.0
+ 40.00	20.00	3.00	3.00	60.0	2.90	2.90	58.0	2.90	2.90	58.0	2.80	2.80	56.0
+ 50.00	10.00	3.00	3.00	30.0	2.90	2.90	29.0	2.90	2.90	29.0	2.80	2.80	28.0
合 計	150.00			450.0			436.0			436.0			421.0